

• TOLERÂNCIAS

TOLERÂNCIAS DE ESPESSURA

ESPESSURA NOMINAL (t) (mm)		Largura nominal (W) (mm)										600<W≤1000		1000<W<1300	
		EN 10258													
		W<125			125≤W<250			250≤W<600							
		A	B	C	A	B	C	A	B	C					
≥	<	Normal	Fino	Precisão	Normal	Fino	Precisão	Normal	Fino	Precisão					
0,05	0,10	±0,10t	±0,06t	±0,04t	±0,12t	±0,010t	±0,08t	±0,15t	±0,10t	±0,08t					
0,10	0,15	±0,010	±0,008	±0,006	±0,015	±0,012	±0,008	±0,020	±0,015	±0,010					
0,15	0,20	±0,015	±0,010	±0,008	±0,020	±0,012	±0,010	±0,025	±0,015	±0,012	±0,030				
0,20	0,25	±0,015	±0,012	±0,008	±0,020	±0,015	±0,010	±0,025	±0,020	±0,012					
0,25	0,30	±0,017	±0,012	±0,009	±0,025	±0,015	±0,012	±0,030	±0,020	±0,015					
0,30	0,40	±0,020	±0,015	±0,010	±0,025	±0,020	±0,012	±0,030	±0,025	±0,015	±0,040	±0,040			
0,40	0,50	±0,025	±0,020	±0,012	±0,030	±0,020	±0,015	±0,035	±0,025	±0,018					
0,50	0,60	±0,030	±0,020	±0,014	±0,030	±0,025	±0,015	±0,040	±0,030	±0,020	±0,045	±0,050			
0,60	0,80	±0,030	±0,025	±0,015	±0,035	±0,030	±0,018	±0,040	±0,035	±0,025	±0,050	±0,050			
0,80	1,00	±0,030	±0,025	±0,018	±0,040	±0,030	±0,020	±0,050	±0,035	±0,025	±0,055	±0,060			
1,00	1,20	±0,035	±0,030	±0,020	±0,045	±0,035	±0,025	±0,050	±0,040	±0,030	±0,060	±0,070			
1,20	1,50	±0,040	±0,030	±0,020	±0,050	±0,035	±0,025	±0,060	±0,045	±0,030	±0,070	±0,080			
1,50	2,00	±0,050	±0,035	±0,025	±0,060	±0,040	±0,030	±0,070	±0,050	±0,035	±0,080	±0,090			
2,00	2,50	±0,050	±0,035	±0,025	±0,070	±0,045	±0,030	±0,080	±0,060	±0,040	±0,090	±0,100			
2,50	3,00	±0,060	±0,045	±0,030	±0,070	±0,050	±0,035	±0,090	±0,070	±0,045	±0,110	±0,120			

NOTA: A qualidade 1.4310 é fornecida segundo o grau fino (B) de tolerâncias, o resto segundo o grau (A) caso não seja especificado o contrário ao realizar a encomenda.

TOLERÂNCIAS DE LARGURA

ESPESSURA NOMINAL (t) (mm)		Largura nominal (W) (mm)											
		EN 10258											
		W<40			40≤W<125			125≤W<250			W≤250		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
≥	<												
	0,25	+0,17	+0,13	+0,10	+0,20	+0,15	+0,12	+0,25	+0,20	+0,15	+0,50	+0,50	+0,40
		-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
0,25	0,40	+0,20	+0,15	+0,12	+0,25	+0,20	+0,15	+0,30	+0,22	+0,17	+0,60	+0,50	+0,40
		-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
0,40	0,50	+0,20	+0,15	+0,12	+0,25	+0,20	+0,15	+0,30	+0,22	+0,17	+0,60	+0,50	+0,40
		-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
0,50	1,00	+0,25	+0,20	+0,15	+0,25	+0,22	+0,17	+0,40	+0,25	+0,20	+0,70	+0,60	+0,50
		-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
1,00	1,50	+0,25	+0,22	+0,15	+0,30	+0,25	+0,17	+0,50	+0,30	+0,22	+1,00	+0,70	+0,60
		-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
1,50	2,50	-	-	-	+0,40	+0,25	+0,20	+0,60	+0,40	+0,25	+1,00	+0,80	+0,60
					-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
2,50	3,00	-	-	-	+0,50	+0,30	+0,25	+0,60	+0,40	+0,25	+1,20	+1,00	+0,80
					-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0

TOLERÂNCIAS DE FLECHA

TOLERÂNCIAS DE FLECHA	Desvio Máximo	
	2000 mm	
	Espessura (t)	
	t≤120mm	t<120mm
3 ≤ W < 6	10,00	15,00
6 ≤ W < 10	8,00	12,00
10 ≤ W < 20	4,00	6,00
20 ≤ W < 350	2,00	4,00

Outras qualidades e características de flecha poderão ser fornecidas, sob petição, pelo nosso departamento comercial.



VINCO

VIZCAINA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Vizcaína de Industria y Comercio, S.A.

Polígono Sarrikola Telf.- +34 94 412 33 99  
 c/ Bizkargi, 6 Fax - +34 94 486 83 01  
 E-48195 Larrabetzu - Bizkaia e-mail: info@vinco.es

SPAIN | www.vinco.es



FITA DE AÇO INOXIDÁVEL

Os dados apresentados neste catálogo são meramente informativos. Em caso algum as informações prestadas podem ser consideradas como condições contratuais de fornecimento. Salvo erro ou omissão.



VINCO

VIZCAINA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

