

Wire handling systems

Características mecânicas

Manipulador profesional para toma de tres tipos de carretes de alambre.

DIN 355

Carrete de plástico DIN 355

Denominación: Utillaje para toma carretes de alambre.

Detalles: Pinza de tijeras de dos palas de apertura.

| DIN 355 | Ø interior | Ø exterior | Peso máx. | Altura/ h. | Plazo semanas | Peso artículo |
|--|------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| not readable or empty readable as DIN-355 | 30 - 36 mm | 355 mm | 500 kg | 100 mm | 12 | 2.50 kg |

SH 390 | SH 460

Carrete de plástico SH 390 | SH 460

Denominación: Utillaje para toma carretes de alambre.

Detalles: Manipulador de tres palas de apertura a 120°.

| SH 390, SH 460 | Ø interior | Ø exterior | Peso máx. | Altura/ h. | Plazo semanas | Peso artículo |
|----------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
|----------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|

Carrete de plástico SH 3

| | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|----|---------|
| 300-310 mm | 500 mm | 100 kg | 300 mm | 12 | 6.50 kg |
|------------|--------|--------|--------|----|---------|

Image not readable or er
/multimedia/uploads/ima

Z2 | Z3

Bobina Z

Denominación: Utillaje para toma carretes de alambre.

Detalles: Manipulador de tres palas de apertura a 120º.

| Z2, Z3 | Ø interior | Ø exterior | Peso máx. | Altura/ h. | Plazo semanas | Peso artículo |
|---|------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| Bobina Z | 350-360 mm | 1000 mm | 500 kg | 600 mm | 15 | 36.50 kg |
| Image not readable or er /multimedia/uploads/ima | 470-500 mm | 1000 mm | 1000 kg | 600 mm | | |